

2022

BACKCOUNTRY™ X-RS®

Самый агрессивный универсальный снегоход с кроссовым характером, способный проехать где угодно.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ BACKCOUNTRY™ X-RS® 154 850 E-TEC®

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Цветовые решения *ULTIMATE* с декоративными наклейками: превосходный внешний вид и максимальная защита
- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO
- Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска cMotion™
- Подножки RS
- Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек
- Лыжи DS 2
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3174 мм [146"] 3284 мм [154"]
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1229 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax ¹ : 3705 × 406 × 51 мм [146 × 16 × 2,0 дюйма] PowderMax ² : 3912 × 406 × 64 мм [154 × 16 × 2,5 дюйма]

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ULTIMATE Liquid Titanium (серый) / Carbon Black (черный)

ULTIMATE Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	KYB® PRO 36 R Easy-Adjust
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	cMotion™
Центральный амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	239 мм (для гусеницы 154, 165 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Уэкий
Лыжи	Pilot™ DS 2
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	
Тормозная система	Ночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма Широкоформатный цифровой ЖК-дисплей 7,8 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения (7/16) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

ski-doo

